

3M™ Nastro vinilico telato 3903i



Descrizione prodotto

Il 3M™ Nastro vinilico telato 3903i è un nastro telato multiuso con adesivo in gomma e supporto in vinile gofrato strappabile a mano.



Applicazioni

- Applicazioni nel mercato edile, elettrico e industriale
- Applicazioni di identificazione e protezione
- Sigillatura e protezione di superfici e aperture, da polvere, sporco e umidità
- Per applicazioni non critiche di codifica colore, mascheratura, wrappatura e avvolgimento



Edilizia

Tipo di adesivo	Supporto	Spessore totale AFERA 5006	Colore	Resistenza alle temperature elevate
Gomma	Vinile gofrato	0,15 mm	Nero Giallo Bianco Argento	Fino a 93°C per 1 ora



Caratteristiche di performance

Adesione su acciaio inox AFERA 5001	Resistenza alla trazione AFERA 5004	Allungamento a rottura AFERA 5004
5 N/cm	53,1 N/cm	115 %



Conservazione e durata

Conservare a temperature comprese tra 16 °C e 25 °C e a un'umidità relativa del 40-65% nella sua scatola originale. Il prodotto può essere conservato fino a 12 mesi dopo la produzione.

Nota: la durata di conservazione può essere ridotta se la confezione originale non è adeguatamente sigillata o conservata in un ambiente con alte temperature o umidità.

Marchi commerciali: 3M è un marchio commerciale di 3M Company.

Per ulteriori informazioni: Per richiedere ulteriori informazioni sul prodotto, vedi l'indirizzo di seguito riportato.

Avviso importante: Tutte le affermazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su test o esperienze che 3M ritiene affidabili. Tuttavia molti fattori, fuori dal controllo di 3M™, possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, tra cui le circostanze in cui viene utilizzato, il momento e le condizioni ambientali in cui è destinato ad essere impiegato. Poiché questi fattori sono sotto il controllo esclusivo dell'utente, è essenziale che questi valuti il prodotto 3M per determinare se sia adatto a uno scopo particolare e idoneo per il metodo o l'applicazione in questione.

Tutti gli aspetti di responsabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

I valori presentati sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi che non devono essere utilizzati a fini di stesura delle specifiche. Le nostre raccomandazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti sono basate su test ritenuti affidabili; suggeriamo, comunque, ai nostri clienti di eseguire i loro test per verificarne l'idoneità per le proprie applicazioni.

Questo perché 3M non può accettare alcuna responsabilità diretta o consequenziale per perdite o danni causati a seguito delle nostre raccomandazioni.



Scansionare o cliccare il codice QR per avere maggiori informazioni e dettagli sui contatti.

© 3M 2022. Tutti i diritti riservati.

