

● PELLICOLE VETRI - SICUREZZA

Gamma di pellicole che sono in grado di trasformare un vetro normale in un vetro di sicurezza e di aumentare la resistenza allo sfondamento. Esse contribuiscono alla riduzione dei danni in caso di tentativi di furto con scasso e riducono il rischio di lesioni e danni correlati al vetro durante le esplosioni.



Serie 3M Ultra

Il multistrato coestruso in poliestere trasparente offre forza e resistenza superiore ai film standard. In caso di rottura del vetro, i frammenti sono trattenuti sulla pellicola grazie ad un forte adesivo acrilico. Garantisce protezione contro lesioni, attenuazione delle esplosioni, resistenza ai furti, riduzione dello sbiadimento e resistenza all'abrasione. Inoltre, offre un elevato livello di chiarezza ottica. Blocca il 99,9% di UV. Uso interno.

Prodotto	Spessore	Tipo di Film	Classificazione degli urti
S600	160 µm	Multistrato	EN12600: 1B1 EN356: P1A
S800	200 µm	Multistrato	EN12600: 1B1 EN356: P1A

Serie 3M Safety

Il film in poliestere trasparente e antigraffio con adesivo acrilico offre protezione contro lesioni o danni causati dai frammenti di vetro, resistenza agli atti di vandalismo o ai furti con scasso e riduzione dello sbiadimento da UV. Inoltre, la sua elevata resistenza alla trazione e allungamento a rottura aumentano la resistenza dell'intero sistema di vetrate a urti e pressione. Uso interno.

Prodotto	Spessore	Tipo di Film	Classificazione degli urti
S40	100 µm	1 strato	EN12600: 2B2
S70	175 µm	1 strato	EN12600: 2B2
S80	200 µm	2 strati	EN12600: 1B1
S140	325 µm	3 strati	EN356: P2A

Serie 3M Safety Exterior

Il film in poliestere trasparente e antigraffio con adesivo acrilico offre resistenza dalle condizioni atmosferiche, protezione contro danni causati dai frammenti di vetro, atti di vandalismo o furti con scasso e riduzione dello sbiadimento da UV. Inoltre, la sua elevata resistenza alla trazione e allungamento a rottura aumentano la resistenza. Uso esterno.

Prodotto	Spessore	Tipo di Film	Classificazione degli urti
S40 Ext	100 µm	1 strato	EN12600: 2B2
S70 Ext	175 µm	1 strato	EN12600: 2B2

Serie 3M Ultra Prestige

E' una pellicola combinata, costituita da una pellicola di sicurezza multistrato ad elevata resistenza 3M Ultra abbinata ad una pellicola multistrato a controllo solare ad alte prestazioni 3M Prestige. Protegge persone e oggetti da atti vandalici, vetri rotti o ingressi forzati, contribuire a ridurre l'abbagliamento e risparmiare energia diminuendo l'uso di aria condizionata. Uso interno.

Prodotto	Spessore	Energia Solare Respinta	Classificazione degli urti
S70 Ultra Prestige	210 µm	44-58%	EN12600: 1B1 EN356: P1A